

| Technische Daten | CForce 450 S | Cforce 450 L |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Motor | Einzylinder 4-takt SOHC | Einzylinder 4-takt SOHC |
| Hubraum | 400cm ³ | 400 cm ³ |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Maximale Leistung | 23,9@7250 kW@rpm | 23,9@7250 kW@rpm |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Antrieb | CVT | CVT |
| Getriebe | H/L/N/P/R | H/L/N/P/R |
| Starter | e-starter | e-starter |
| Zulassung | T3b | T3b |
| Einspritzung | Bosch EFI | Bosch EFI |
| Motorleistung | 33@6600 Nm@rpm | 33@6600 Nm@rpm |
| Fahrwerk | Einzelradaufhängung vo/hi | einzelradaufhängung vo/hi |
| Federung | 7-fach verstellbar / hydraulisch | 7-fach verstellbar / hydraulisch |
| Differential Hintern & Vorne | manuelles Differential | manuelles Differential |
| 2WD/4WD Umschaltung | elektrisch | elektrisch |
| Bremsanlage | ABS | ABS |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | 90 km/h |
| L/B/H | 2186/1157/1210mm | 2387/1157/1400 mm |
| Radstand | 1265mm | 1465 mm |
| Bodenfreiheit | 250mm | 250 mm |
| Böschungswinkel Vo/Hi | 83°/78° angle (°) | 83°/78° angle (°) |
| Wendekreis Radium | 2,8m | 3,25 m |
| Tankinhalt | 17 liter | 17 liter |
| Eigengewicht | 434 kg | 446 kg |
| Gesamtgewicht | 614 kg | 626 kg |
| Bereifung Vorne | 25x8.00-12 | 25x8.00-12 |
| Bereifung Hinten | 25x10.00-12 | 25x10.00-12 |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Display | 5-Zoll-LCD-Display | 5-Zoll-LCD-Display |
| Rückenstütze | nein | ja |
| Max. Kg Gepäckträger | 30/60 kg | 30/60 kg |
| Seilwinde Max. Zuglast | 1134 kg, Synthetikseil | 1580 kg, Synthetikseil |
| Anhängerkupplung | ja | ja |
| Steckdose | 1x 12v, 1xUSB | 1x 12v, 1xUSB |
| Garantie | 4 Jahre | 4 Jahre |
| Lichttechnik | Halogen, LED | Halogen, LED |